

Obudowy akumulatorowe przeznaczone są do zamontowania w ich wnętrzu akumulatorów SLA(AGM/VRLA..

W zależności od typu mogą pomieścić określoną liczbę i typ akumulatorów. Konstrukcja umożliwia montaż naścienny lub jako obudowa stojąca.

W zależności od potrzeb również do zamocowania na szynie TS/DIN. (0A7D)



ZASTOSOWANIE

- Systemy alarmowe
- Automatyka przemysłowa
- Telekomunikacja
- Kolejnictwo

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zamknięta obudowa przeznaczona do zawieszenia na ścianie, postawienia lub zawieszenia na szynie TS/DIN
- zamykanie na wkręty-opcjonalnie możliwe wykonanie z zamkiem na klucz
- przetłoczenia ustalające dystans od ściany – możliwość ułożenia przewodów

FUNKCJE URZĄDZENIA

- przechowywanie akumulatorów – baterii akumulatorów

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szafka w malowana proszkowo RAL 7035 lub wykonana z blachy stalowej w powłoce alucynkowej – 0A7D
- zamykana na wkręty
- dystans umożliwiający montaż na ścianie
- wytłoczone stopki do postawienia
- otwory – przepusty kablowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- tamper antysabotażowy
- zamykanie na zamek z kluczykiem
- inny kolor z palety RAL
- możliwość montażu na szynie DIN - 0A7D

WYMIARY OBUDÓW

Typ	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Przeznaczenie	Uwagi
0A7D	200	131	86,3	1x7Ah lub 2x5Ah	DX51D+AZ
0A65	402	240	204	1x65Ah, 1x100Ah 2x40Ah, 4x18Ah	RAL7035
0A2x65	402	481	204	2x65Ah, 2x100Ah 4x40Ah, 8x18Ah	RAL7035

Przykład zamówienia

0A7D sztuk 1

PRODUCENT

MERAWEX Sp. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 32 23 39 400
fax 32 23 39 409



Certyfikaty ISO 9001 i 14001

Karta katalogowa:

Data ostatniej aktualizacji: 15 stycznia 2016 r.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Strona 2/2