MXL 55-12FT

Akumulator VRLA - AGM (12V/55Ah)

Zastosowanie



- siłownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- zasilacze UPS
- oświetlenie awaryjne
- systemy przeciwpożarowe
- zasilanie awaryjne urządzeń automatyki i sterowania

Specyfikacja


Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	20h: 58,2Ah (25°C przy 10,8V/blok) 10h: 55,0Ah (25°C przy 10,8V/blok) 5h: 48,2 Ah (25°C przy 10,5V/blok) 1h: 35,9 Ah (25°C przy 10,02V/blok)
Żywotność projektowana (20°C)	10-12 lat
Wymiary	Długość: 277 ± 3mm Szerokość: 106 ± 2mm Wysokość: 222 ± 3mm Wysokość całkowita: 222 ± 3mm
Waga	17,3 kg
Złącza	B6
Obudowa	ABS
Max. prąd rozładowania	550A (5s)
Rezystancja wewnętrzna	6,5 mΩ
Zakres temperatur otoczenia	Rozładowanie: -20°C do 55°C (5°F do 122°F) Ładowanie: 0°C do 50°C (zalecana 0°C do 40°C) Składowanie: -15°C do 50°C (zalecana -5°C do 40°C)
Optymalna temperatura pracy	20°C do 25°C
Maksymalny prąd ładowania	16,5A
Praca cykliczna	Napięcie ładowania: 14,4V do 15,0V przy 25°C Korekcja temperaturowa: -30mV/°C
Praca buforowa	Napięcie ładowania: 13,5V - 13,08V przy 25°C. Korekcja temperaturowa: -18mV/°C
Wpływ temperatury na pojemność	103% dla 40°C, 100% dla 25°C, 86% dla 0°C

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice , tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409, www.merawex.com.pl www.mxb.com.pl

Data ostatniej aktualizacji: 05 czerwca 2017r.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Nr dokumentacji: 0688.93.01-01.0


MXL 55-12FT Akumulator VRLA - AGM (12V/55Ah)

Charakterystyka rozładowania





Czas rozładowania


Charakterystyka ładowania (praca buforowa)



Wymiary









Złącza

Typ B6:





ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice , tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409, www.merawex.com.pl www.mxb.com.pl

Data ostatniej aktualizacji: 05 czerwca 2017r.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Nr dokumentacji: 0688.93.01-01.0